butterfly flex

KRAFTVOLL UND SANFT ZUGLEICH



2141

Die volle Wirkung entfaltet jede Matratze erst, wenn sie mit dem passenden Einlegerahmen zusammen das optimale Schlafsystem bildet. Sowohl Matratze wie auch Systemrahmen des Schlafsystems roviva butterfly setzen Massstäbe in punkto Ergonomie, Entlastung und Stützung. Im Schulterbereich schwenken die Gelenkfedern zwecks Druckentlastung nach unten. Im Lordose- und Beckenbereich lassen sich die Federleistenpaare in der Höhe verstellen und sorgen so für noch mehr Stützung.

DYNAMISCHE ADAPTION

Das freischwingende und drucksensible Federelement nimmt jede Belastung von Kopf bis Fuss sanft auf und stellt sich auf die verschiedenen Körpertypen und Liegepositionen automatisch ein. Die Wirbelsäule wird in ihrer natürlichen Form gestützt.

SYSTEMRAHMEN OHNE VERSTELLOPTIONEN 2140

SYSTEMRAHMEN MIT KOPFHOCHLAGERUNG 2141

ARTIKEL-NR. 2140

cm	**80** (79)	**90** (89)	**95** (93)	**100** (99)	**120** (118)	**140** (138)	**160** (158)
190 (187)	790.–	790.–	790.–	950.–	1105.–	1420.–	[1]
200 (197)	790.–	790.–	790.–	950.–	1105.–	1420.–	[1]
210 (207)	910.–	910.–	910.–	1090.–	1270.–	1635.–	[1]
220 (217)	950.–	950.–	950.–	1140.–	1325.–	1705.–	[1]

ARTIKEL-NR. 2141

cm	**80** (79)	**90** (89)	**95** (93)	**100** (99)	**120** (118)	**140** (138)	**160** (158)
190 (187)	890.–	890.–	890.–	1070.–	1245.–	1600.–	[1]
200 (197)	890.–	890.–	890.–	1070.–	1245.–	1600.–	[1]
210 (207)	1025.–	1025.–	1025.–	1230.–	1435.–	1840.–	[1]
220 (217)	1070.–	1070.–	1070.–	1280.–	1495.–	1920.–	[1]

[1] Ab Breite 160 cm jeweils 2 einzelne Systemrahmen und für mittige Abstützung Teleskop-Fuss bestellen.



2142

AUSFÜHRUNG

Freischwebender Systemrahmen mit anatomisch aufgebauter Liegefläche aus hochflexiblen Gelenkfedern aus TPE-E, selbstregulierend und absolut ermüdungsfrei. Rahmenübergreifend für 100% flexible Liegefläche bis zum äussersten Bettrand. Individuelle Lordose- und Beckeneinstellung mittels mehrstufiger Höhenverstellung sowie Härtegradeinstellung. Hochelastische, nach unten schwenkende Schulterentlastungsaufnahme SEA. Rahmen aus festem Schichtholz, ummantelt, moccagold. Federleisten aus gedämpftem Buchenschichtholz, Dekor moccagold. Möglichkeit für Closed Ring Design und Montage mit Füssen. Rahmenhöhe 9,5 cm.

SYSTEMRAHMEN MIT RÜCKEN- UND FUSSHOCHLAGERUNG

2142

ARTIKEL-NR. 2142

cm	**80** (79)	**90** (89)	**95** (93)	**100** (99)	**120** (118)	**140** (138)	**160** (158)
190 (187)	990.–	990.–	990.–	1190.–	1385.–	1780.–	[1]
200 (197)	990.–	990.–	990.–	1190.–	1385.–	1780.–	[1]
210 (207)	1140.–	1140.–	1140.–	1365.–	1595.–	2050.–	[1]
220 (217)	1190.–	1190.–	1190.–	1425.–	1665.–	2140.–	[1]

[1] Ab Breite 160 cm jeweils 2 Systemrahmen und für mittige Abstützung Teleskop-Fuss bestellen.

Holzdeklaration: Federleisten: Buche, Herkunft: Schweiz, Österreich. Längsholme: Schichtholz Birke/Erle, Herkunft: Polen. Querholme: Buche, Herkunft: Bosnien-Herzegowina, Serbien.

butterfly flex





2147

SYSTEMRAHMEN MATIC A2 2145

A2

Systemrahmen mit Kopf- und Fusshochlagerung sowie Sitzteil, 2 Antriebe. Funk-Fernbedienung. Memory-Speicher (3 Positionen), LED-Orientierungslicht sowie Taschenlampenfunktion, Netzfreischaltung und Batterienotabsenkung, inkl. Matratzenstopper. Stufenlose Verstellbarkeit, u.a. Kopfteil automatisch mit Sitzteil in Priorität ausfahrend. Fussgeometrie voreinstellbar, entweder mit voreilend entspannender Knieunterstützung oder entlastender Fussposition, ideal für Seitenschläfer. Bodenfreiheit für Motor 15 cm.

SYSTEMRAHMEN MATIC A4 2147

A4

Systemrahmen mit Kopf- und Fusshochlagerung sowie Sitzteil, 4 Antriebe. Funk-Fernbedienung. Memory-Speicher (3 Positionen), LED-Orientierungslicht sowie Taschenlampenfunktion, Netzfreischaltung und Batterienotabsenkung, inkl. Matratzenstopper. Individuell und stufenlos verstellbar in alle Sitz-, Liege- und Relaxpositionen inkl. Fusshochlagerung mit deutlicher Fersenüberhöhung zur Entlastung der Beine. Bodenfreiheit für Motor 15 cm.

ARTIKEL-NR. 2145

cm	**80** (79)	**90** (89)	**95** (93)	**100** (99)	**120** (118)	**140** (138)	**160** (158)
190 (187)	2790.–	2790.–	2790.–	3095.–	3545.–	4465.–	[1]
200 (197)	2790.–	2790.–	2790.–	3095.–	3545.–	4465.–	[1]
210 (207)	3210.–	3210.–	3210.–	3560.–	4075.–	5135.–	[1]
220 (217)	3350.–	3350.–	3350.–	3715.–	4250.–	5355.–	[1]

ARTIKEL–NR. 2147

cm	**80** (79)	**90** (89)	**95** (93)	**100** (99)	**120** (118)	**140** (138)	**160** (158)
190 (187)	3990.–	3990.–	3990.–	4430.–	5065.–	6385.–	[1]
200 (197)	3990.–	3990.–	3990.–	4430.–	5065.–	6385.–	[1]
210 (207)	4590.–	4590.–	4590.–	5095.–	5825.–	7340.–	[1]
220 (217)	4790.–	4790.–	4790.–	5315.–	6080.–	7660.–	[1]

Keine Spezialmasse möglich.

[1] Ab Breite 160 cm jeweils 2 einzelne Systemrahmen und für mittige Abstützung Teleskop-Fuss bestellen.